

Universalschüttler SM 30 C control



Beschreibung

Der Laborschüttler SM 30 C control mit Digitalanzeige und programmierbarer Steuerung kann zwischen kreisenden und horizontalen Schüttelbewegungen umgeschaltet werden. Somit ist eine Flexibilität für unterschiedliche Anwendungsfälle mit nur einem Gerät garantiert. Der Universalschüttler ist ideal geeignet für hohe Beladungen bis zu 30 kg zur Durchmischung schwieriger Medien. Die große Auswahl an Aufsätzen bietet eine optimale Befestigung unterschiedlichster Gefäße.

Lieferumfang Grundgerät

Basisgerät einschließlich Schwingplatte und Gummimatte, **ohne Aufsatzgestell**
Mit Digitalanzeige und programmierbarer Steuerung

Beladungsmöglichkeiten

Erlenmeyerkolben 100 ml	42 Stück
Erlenmeyerkolben 250 ml	20 Stück
Scheidetrichter 250 ml	6 Stück
Scheidetrichter 1000 ml	2 Stück
Reagenzglasgestelle	4 Stück

Weitere Beladungsmöglichkeiten finden Sie [hier](#)

[Beladungsdetails](#) in Abhängigkeit von der Schüttelfrequenz

Option:

[Steuerschnittstelle](#)

[USB-Schnittstelle](#)

Details

Schüttelbewegung:	umschaltbar kreisend oder hin + her
Schüttelfläche:	560 x 400 mm
Max. Beladung:	30 kg
Drehzahl-Regelbereich:	15 - 300 min ⁻¹ , in 5er Schritten
Hub:	26 mm
Laufzeit:	programmierbar / Dauerbetrieb
Bestell Nr.:	6104 000
Zubehör:	Aufsatzgestell Combifix SM A Aufsatzgestell Combifix SM B Aufsatzgestell Combifix SM C Universaltablar SM 2-etagiger Aufsatz SM Inkubationshaube TH 30

Technische Daten

Elektrischer Anschluss:	230 V oder 115 V, 50 / 60 Hz bei Bestellung bitte angeben
Schutzart:	IP 21
Wärmeabgabe:	ca. 20 - 30 W
Umgebungstemperatur:	5°C bis 50°C
Zulässige Feuchte:	~ 85 %
Außenmaße (B x T x H):	680 x 610 x 160 mm
Gewicht:	33 kg