

Universalschüttler SM 30 B



Beschreibung

Der Horizontalschüttler SM 30 B ist ideal geeignet für hohe Beladungen bis zu 30 kg zur Durchmischung schwieriger Medien. Die große Auswahl an Aufsätzen bietet eine optimale Befestigung unterschiedlichster Gefäße.

Lieferumfang Grundgerät

Basisgerät einschließlich Schwingplatte und Gummimatte, **ohne Aufsatzgestell**

Beladungsmöglichkeiten

Erlenmeyerkolben 100 ml	42 Stück
Erlenmeyerkolben 250 ml	20 Stück
Scheidetrichter 250 ml	6 Stück
Scheidetrichter 1000 ml	2 Stück
Reagenzglasgestelle	4 Stück

Weitere Beladungsmöglichkeiten finden Sie [hier](#)

[Beladungsdetails](#) in Abhängigkeit von der Schüttelfrequenz

Optionen

[Hub 46 mm](#)

[Hub 50 mm](#)

Details

Schüttelbewegung:	hin und her (horizontal)
Schüttelfläche:	560 x 400 mm
Max. Beladung:	30 kg
Drehzahl-Regelbereich:	15 - 300 min ⁻¹ , stufenlos
Hub:	30 mm (Option: 46 oder 50 mm)
Zeitschaltuhr:	0 - 120 min / Dauerbetrieb
Bestell-Nr.:	6103 000
Zubehör:	Aufsatzgestell Combifix SM A Aufsatzgestell Combifix SM B Aufsatzgestell Combifix SM C Universaltablar SM 2-etagiger Aufsatz SM Inkubationshaube TH 30

Technische Daten

Elektrischer Anschluss:	230 V oder 115 V, 50 / 60 Hz bei Bestellung bitte angeben
Schutzart:	IP 21
Wärmeabgabe:	ca. 20 W
Umgebungstemperatur:	5°C bis 50°C
Zulässige Feuchte:	~ 85 %
Außenmaße (B x T x H):	680 x 610 x 160 mm
Gewicht:	33 kg