

Mikrotiterplatten-Schüttler TiMix 2



Beschreibung

Der Mikrotiterplattenschüttler TiMix 2 speziell für kleine Probenmengen in Mikrotiterplatten, Deepwellplatten oder sonstigen Platten im Mikrotiterplatten-Format.

Lieferumfang Grundgerät

Basisgerät einschließlich Aufsatz für 4 Mikrotiterplatten

Beladungsmöglichkeiten

4 Mikrotiterplatten
(Deepwell- oder sonstige Platten im MT-Plattenformat)

Weitere Beladungsmöglichkeiten finden Sie [hier](#)

Details

Schüttelbewegung:	exakt kreisend
Schüttelfläche:	200 x 295 mm für 4 MT-Platten
Max. Beladung:	2 kg
Drehzahl-Regelbereich:	100 - 1400 min ⁻¹ , stufenlos
Hub:	3 mm
Zeitschaltuhr:	0 - 120 min / Dauerbetrieb
Bestell-Nr.:	6110 000
Zubehör:	Schwingaufsatz KM Spannleiste KM

Technische Daten

Elektrischer Anschluss:	230 V oder 115 V, 50 / 60 Hz bei Bestellung bitte angeben
Schutzart:	IP 21
Wärmeabgabe:	ca. 15 W
Umgebungstemperatur:	5°C bis 50°C
Zulässige Feuchte:	~ 85 %
Außenmaße (B x T x H):	220 x 410 x 110 mm
Gewicht:	8,5kg