

Kleinschüttler KM 2



Beschreibung

Der Kreisschüttler KM 2 verfügt über eine Schüttelfläche von 200 x 295 mm, die mit maximal 2 kg beladen werden kann. Der Hub des Laborschüttlers beträgt 20 mm bei Drehzahlen zwischen 5 und 220 min⁻¹.

Lieferumfang Grundgerät

Basisgerät einschließlich Aufsatz mit Gummimatte

Beladungsmöglichkeiten

Erlenmeyerkolben 100 ml 9 Stück

Erlenmeyerkolben 500 ml 2 Stück

Weitere Beladungsmöglichkeiten finden Sie [hier](#)

Details

Schüttelbewegung:	kreisend
Schüttelfläche:	200 x 295 mm
Max. Beladung:	2 kg
Drehzahl-Regelbereich:	5 - 220 min ⁻¹ , in 5er Schritten
Hub:	20 mm
LED-Anzeige:	0 - 99 h 59 min / Dauerbetrieb
Bestell-Nr.:	6113 000
Zubehör:	Universaltablar KM Mini Universaltablar KM Spannleiste KM

Technische Daten

Elektrischer Anschluss:	100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Schutzart:	IP 21
Wärmeabgabe:	ca. 4 W
Umgebungstemperatur:	4°C bis 45°C
Zulässige Feuchte:	~ 95 % (nicht kondensierend)
Außenmaße (B x T x H):	250 x 415 x 145 mm
Gewicht:	8,1 kg