

Kombischüttler KL 2



Beschreibung

Die Schüttelbewegung des Kombischüttlers KL 2 kann auf kreisend *oder* horizontal eingestellt und somit der entsprechenden Aufgabe angepasst werden.

Lieferumfang Grundgerät

Basisgerät einschließlich Aufsatzgestell, 3 Spannleisten h und Gummimatte

Beladungsmöglichkeiten

Erlenmeyerkolben 250 ml 9 Stück

Scheidetrichter 250 ml 1 Stück

Weitere Beladungsmöglichkeiten finden Sie [hier](#)

Details

Schüttelbewegung:	umschaltbar: kreisend oder hin und her (horizontal)
Schüttelfläche:	300 x 300 mm
Max. Beladung:	2 kg
Drehzahl-Regelbereich:	30 - 420 min ⁻¹ , stufenlos
Hub:	8 mm
Zeitschaltuhr:	0 - 120 min / Dauerbetrieb
Bestell-Nr.:	6115 000
Zubehör:	Spannleiste v 0050 477 Spannleiste h 0050 118 Klammerleiste 0050 206 Federleiste 0050 207 Reagenzglasgestell mit 68 Bohrungen à 14 mm Ø Reagenzglasgestell mit 44 Bohrungen à 16 mm Ø Reagenzglasgestell mit 44 Bohrungen à 18 mm Ø Reagenzglasgestell mit 14 Bohrungen à 30 mm Ø

Technische Daten

Elektrischer Anschluss:	230 V oder 115 V, 50 / 60 Hz bei Bestellung bitte angeben
Schutzart:	IP 21
Wärmeabgabe:	ca. 7 - 10 W
Umgebungstemperatur:	5°C bis 50°C
Zulässige Feuchte:	~ 85 %
Außenmaße (B x T x H):	355 x 455 x 195 mm
Gewicht:	13,5 kg