

Kompaktschüttler KS 15 A



Beschreibung

Der Kreisschüttler KS 15 A für allgemeine Schüttelaufgaben ist zuverlässig und robust im täglichen Einsatz. Die Beladungskapazität beträgt 15 kg auf einer Schüttelfläche von 400 x 300 mm.

Lieferumfang Grundgerät

Basisgerät ohne Schwingplatte, **ohne Aufsatz**

Beladungsmöglichkeiten

Erlenmeyerkolben 100 ml	20 Stück
Erlenmeyerkolben 250 ml	12 Stück
Erlenmeyerkolben 500 ml	6 Stück
Erlenmeyerkolben 1000 ml	4 Stück
Scheidetrichter 250 ml	1 Stück

Weitere Beladungsmöglichkeiten finden Sie [hier](#)

Details

Schüttelbewegung:	kreisend
Schüttelfläche:	400 x 300 mm
Max. Beladung:	15 kg
Drehzahl-Regelbereich:	30 - 420 min ⁻¹ , stufenlos
Hub:	17 mm
Zeitschaltuhr:	0 - 120 min / Dauerbetrieb
Bestell-Nr.:	6171 000
Zubehör:	Aufsatz Combifix KS Universaltablar KS Inkubationshaube TH 15

Technische Daten

Elektrischer Anschluss:	230 V oder 115 V, 50 / 60 Hz bei Bestellung bitte angeben
Schutzart:	IP 21
Wärmeabgabe:	ca. 5 - 10 W
Umgebungstemperatur:	5°C bis 50°C
Zulässige Feuchte:	~ 85 %
Außenmaße (B x T x H):	510 x 490 x 150 mm
Gewicht:	18 kg