

## Vibramax 100

Artikelnummer: 544-21200-00



### Der Kompakte

- Der Vibramax 100 ist ein platzsparendes Modell mit einem Belastungsgewicht von 2 kg und ideal für Gefäße aller Art
- Mit dem Schüttelorbit von 3 mm erzielen Sie ausgezeichnete Mischergebnisse, selbst bei Proben mit Feststoffanteilen
- Die Geschwindigkeit lässt sich von 150 bis 1.350 U/min individuell und stufenlos einstellen – für schonendes bis kräftiges Mischen
- Fixieren Sie mit den optionalen Spannwalzen Gefäße unterschiedlicher Größe
- Ein vielfältiges Sortiment an Aufsätzen und Spannwalzen ermöglicht Ihnen unzählige Kombinationsmöglichkeiten
- Nutzen Sie die Timerfunktion bis 120 Minuten für eine automatische Beendigung der Schüttelfunktion. Nach Ablauf Ihrer eingestellten Zeit ertönt ein akustisches Signal

## Vibramax 100 - Technische Daten

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Überhitzungsschutz             | selbstzurücksetzend   |
| Zulässige Umgebungsbedingungen | 5 – 31 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit<br>32 – 40 °C linear abnehmend bis max 50% rel. Luftfeuchtigkeit |
| Gewicht                        | 5,5 kg  |
| Schutzart DIN EN 60529         | IP 30   |
| Timer                          | Ja  |
| Drehzahlbereich                | 150 - 1.350 U/min   |
| Aufnahmeleistung               | 31 W  |
| Abmessungen (B/T/H)            | 245 x 310 x 125 mm  |
| Max. Belastung                 | 2 kg  |
| Betriebsart                    | Timerfunktion / Dauerbetrieb  |
| Drehzahleinstellung            | Drehzahlskala   |
| Orbit / Hubweg                 | 3 mm  |
| Nutzfläche                     | 220 x 220 mm  |
| Standardausstattung            | Gummiauflage  |
| Neigungswinkel                 | -   |
| Bewegungsart                   | kreisförmig vibrierend  |