

## PRODUKTDATENBLATT

### Aqualine AL 18

Die LAUDA Aqualine Wasserbäder bieten einen preiswerten Einstieg in die Temperierung. Einfache Bedienung mit digitaler LED-Anzeige und hohe Zuverlässigkeit zeichnen die Gerätelinie für Basisanwendungen im Labor aus. Die Geräte besitzen keine Umwälzpumpe und keine Einbauten im Bad. Sie sind leicht zu reinigen oder zu desinfizieren und bieten maximalen Nutzraum. Die unter dem Badgefäß angebrachten Flächenheizelemente sorgen für eine homogene Temperaturverteilung ohne lokale Überhitzungen.



Arbeitstemperatur min.  
25 °C



Arbeitstemperatur max.  
95 °C

#### Technische Merkmale

#### Aqualine AL 18

Arbeitstemperatur min.	25 °C
Arbeitstemperatur max.	95 °C
Umgebungstemperatur min.	5 °C
Umgebungstemperatur max.	40 °C
Temperaturkonstanz	0.2 ±K
Anwendung	Im Bad
Heizleistung	1.2 kW
Leistungsaufnahme	1.3 kW
Badvolumen min.	3 L
Badvolumen max.	18 L
Badöffnung Breite	505 mm
Badöffnung Tiefe	300 mm
Badtiefe	150 mm
Höhe Oberkante Bad ohne Giebelhaube	240 mm
Höhe inkl. Giebelhaube	326 mm

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Pfarrstraße 41/43 · 97922 Lauda-Königshofen  
Postfach 1251 · 97912 Lauda-Königshofen · DE

T +49 (0) 9343 503-0 · F +49 (0) 9343 503-222  
info@lauda.de · www.lauda.de  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim · HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim · HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser