

Kompaktschüttler KS 15 A control



Beschreibung

Der programmierbare Kreisschüttler KS 15 A control mit Digitalanzeige für reproduzierbares Arbeiten ist zuverlässig und robust im täglichen Einsatz. Die Beladungskapazität beträgt 15 kg auf einer Schüttelfläche von 400 x 300 mm.

Lieferumfang Grundgerät

Basisgerät ohne Schwingplatte, **ohne Aufsatz**

Mit Digitalanzeige und programmierbarer Steuerung

Beladungsmöglichkeiten

Erlenmeyerkolben 100 ml	20 Stück
Erlenmeyerkolben 250 ml	12 Stück
Erlenmeyerkolben 500 ml	6 Stück
Erlenmeyerkolben 1000 ml	4 Stück
Scheidetrichter 250 ml	1 Stück

Weitere Beladungsmöglichkeiten finden Sie [hier](#)

Option:

[Steuerschnittstelle](#)

[USB-Schnittstelle](#)

Details

Schüttelbewegung:	kreisend
Schüttelfläche:	400 x 300 mm
Max. Beladung:	15 kg
Drehzahl-Regelbereich:	30 - 420 min ⁻¹ , in 5er Schritten
Hub:	17 mm
Laufzeit:	programmierbar / Dauerbetrieb
Bestell-Nr.:	6170 000
Zubehör:	Aufsatz Combifix KS Universaltablar KS Inkubationshaube TH 15

Technische Daten

Elektrischer Anschluss:	230 V oder 115 V, 50 / 60 Hz bei Bestellung bitte angeben
Schutzart:	IP 21
Wärmeabgabe:	ca. 10 - 15 W
Umgebungstemperatur:	5°C bis 50°C
Zulässige Feuchte:	~ 85 %
Außenmaße (B x T x H):	510 x 490 x 150 mm
Gewicht:	19 kg