

CORIO C-BT9 Badthermostat mit transparentem Badgefäß

Die Badthermostate der neuen CORIO Reihe sind mit hochwertigen transparenten Badgefäßen ausgestattet.

Produktmerkmale

- Modelle für interne Anwendungen
- Leuchtstarke, weiße, weithin gut sichtbare Anzeige



Leistungswerte

230V/50Hz (Schuko Stecker - CEE 7/4 Stecker Type F)	
Heizleistung kW	2
Viskosität max. cSt	1
Umwälzleistung Förderstrom l/min	6
Umwälzleistung Förderdruck bar	0.1
Stromaufnahme A	9

Technische Daten

Verfügbare Spannungsvarianten	
Bestell-Nr.	9 011 309
Verfügbare Spannungsvarianten:	
9011309.22	100-115V/50-60Hz (Nema N5-15 Stecker)
9011309.33.chn	230V/50-60Hz (CN Stecker)
9011309.33	230V/50-60Hz (Schuko Stecker - CEE 7/4 Stecker Type F)
9011309.04	230V/50-60Hz (UK Stecker Typ BS1363A)
9011309.05	230V/50-60Hz (CH Stecker Typ SEV 1011)

Bad	
Badgefäß	Polykarbonat
Nutzbare Badöffnung cm (B x T / BT)	23 x 15 / 15

Sonstiges	
Klasseneinteilung	Klassifikation I (NFL)
IP Klassifizierung	IP 21
Pumpentyp	Tauchpumpe

Elektronik	
Temperaturregelung	PID1
Absolute Temperaturkalibrierung	1-Punkt-Kalibrierung
Temperaturanzeige	LED
Temperatureinstellung	Tastenfeld

Dimensionen und Volumen		Temperaturwerte	
Gewicht kg	3.9	Einstellung der Auflösung der Temperaturanzeige °C	0.1
Abmessungen cm (B x T x H)	32 x 38 x 38	Arbeitstemperaturbereich °C	+20 ... +100
Füllvolumen l	6 ... 9	Temperaturkonstanz °C	±0.03
		zulässige Umgebungstemp. °C	+5 ... +40
		Temperaturanzeigauflösung °C	0.01 ... 0.1

Bei Temperieraufgaben nahe oder unterhalb der Umgebungstemperatur: Kühlschlange oder JULABO Eintauchkühler verwenden.

Alle Vorteile

	<p>100% Geprüft. 100% Prüfung. 100% Qualität. Jeder JULABO Thermostat verlässt das Werk erst nach erfolgreicher Qualitätskontrolle.</p>		<p>JULABO. Qualität. Höchste Qualitätsansprüche bei Entwicklung und Fertigung für hochwertige, langlebige Geräte.</p>
	<p>Grüne Technologie. Bei der Entwicklung wurde bewusst auf den Einsatz von Materialien und Technologien gesetzt, die unsere Umwelt schonen.</p>		<p>Quick-Start. Individuelle JULABO Beratung und ausführliche Anleitungen helfen Ihnen bei der Inbetriebnahme Ihrer Geräte vor Ort.</p>
	<p>Zufrieden. 11 Niederlassungen und über 100 Partner weltweit gewährleisten einen schnellen und kompetenten JULABO Support.</p>		<p>Service 24/7. Rund um die Uhr finden Sie passendes Zubehör, Datenblätter, Anleitungen, Fallstudien und mehr. www.julabo.com.</p>
	<p>Brilliant. Helles Display mit starker Leuchtkraft, auch aus größeren Entfernungen sehr gut ablesbar.</p>		<p>Anschluss. Leicht. Schräg gestellte Pumpenanschlüsse (M16 x1) erleichtern das Anschließen von Applikationen. Je 2 Schlaucholiven für Schlauch 8/12 mm I.W. inklusive.</p>
	<p>Alles vorn. Bedienelemente und Sicherheitsfunktionen erreichen Sie einfach und bequem von vorn.</p>		<p>Genau. Verlassen Sie sich darauf. PID1-Regelung und "Active Cooling Control" machen den neuen CORIO präzise und perfekt.</p>
	<p>Rastet nicht aus. Die zusätzliche Verriegelung am Stecker schafft eine sichere Verbindung. Mehr Prozesssicherheit.</p>		<p>Einschalten ... und los. Intelligentes Bedienkonzept. Mit nur wenigen Handgriffen schnell und sicher einsatzbereit.</p>
	<p>Timer. Integriert. CORIO Thermostate verfügen über eine interne Timer-Funktion. Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Signal und das Gerät schaltet ab. Einstellbereich: 0 ... 999 Minuten.</p>		<p>Frühwarnsystem für Unterniveau Maximale Sicherheit für die Anwendung, optische und akustische Warnung ermöglicht das rechtzeitige Nachfüllen von Temperierflüssigkeit</p>