

Titramax 100

Artikelnummer: 544-11200-00



Der Kompakte

- Der Titramax 100 ist ein platzsparendes Modell mit einem Belastungsgewicht von 2 kg und ideal für vier Mikrotiterplatten
- Mit dem Schüttelorbit von 1,5 mm erzielen Sie mit dem Titramax 100 ausgezeichnete Mischergebnisse auf schonende Art
- Die Geschwindigkeit lässt sich von 150 bis 1.350 U/min individuell und stufenlos einstellen
- Nutzen Sie die Timerfunktion bis 120 Minuten für eine automatische Beendigung der Schüttelfunktion. Nach Ablauf Ihrer eingestellten Zeit ertönt ein akustisches Signal

Titramax 100 - Technische Daten

Überhitzungsschutz	selbstzurücksetzend
Zulässige Umgebungsbedingungen	5 – 31 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit 32 – 40 °C linear abnehmend bis max 50% rel. Luftfeuchtigkeit
Gewicht	5,5 kg
Schutzart DIN EN 60529	IP 30
Timer	Ja
Drehzahlbereich	150 - 1.350 U/min
Aufnahmeleistung	31 W
Abmessungen (B/T/H)	245 x 310 x 125 mm
Max. Belastung	2 kg
Betriebsart	Timerfunktion / Dauerbetrieb
Drehzahleinstellung	Drehzahlskala
Orbit / Hubweg	1,5 mm
Nutzfläche	220 x 220 mm
Standardausstattung	Aufnahme für 4 Mikrotiterplatten
Neigungswinkel	-
Bewegungsart	kreisförmig vibrierend