

# Kompaktschüttler KS 15 B



## Beschreibung

Der Horizontalschüttler KS 15 B für allgemeine Schüttelaufgaben ist zuverlässig und robust im täglichen Einsatz. Die Beladungskapazität beträgt 15 kg auf einer Schüttelfläche von 400 x 300 mm.

### Lieferumfang Grundgerät

Basisgerät ohne Schwingplatte, **ohne Aufsatz**

### Beladungsmöglichkeiten

Erlenmeyerkolben 100 ml	20 Stück
Erlenmeyerkolben 250 ml	12 Stück
Erlenmeyerkolben 500 ml	6 Stück
Erlenmeyerkolben 1000 ml	4 Stück
Scheidetrichter 250 ml	1 Stück

Weitere Beladungsmöglichkeiten finden Sie [hier](#)

## Details

<b>Schüttelbewegung:</b>	hin und her (horizontal)
<b>Schüttelfläche:</b>	400 x 300 mm
<b>Max. Beladung:</b>	15 kg
<b>Drehzahl-Regelbereich:</b>	30 - 420 min <sup>-1</sup> , stufenlos
<b>Hub:</b>	17 mm
<b>Zeitschaltuhr:</b>	0 - 120 min / Dauerbetrieb
<b>Bestell-Nr.:</b>	6173 000
<b>Zubehör:</b>	Aufsatz Combifix KS Universaltablar KS Inkubationshaube TH 15

## Technische Daten

<b>Elektrischer Anschluss:</b>	230 V oder 115 V, 50 / 60 Hz bei Bestellung bitte angeben
<b>Schutzart:</b>	IP 21
<b>Wärmeabgabe:</b>	ca. 5 - 10 W
<b>Umgebungstemperatur:</b>	5°C bis 50°C
<b>Zulässige Feuchte:</b>	~ 85 %
<b>Außenmaße (B x T x H):</b>	510 x 490 x 150 mm
<b>Gewicht:</b>	18 kg