

Titramax 1000

Artikelnummer: 544-12200-00



Der Temperierbare

- Der Titramax 1000 lässt sich in das modulare Inkubationssystem integrieren und ist daher für Anwendungen geeignet, die temperiert werden müssen
- Durch sechs Mikrotiterplatten erhöht sich Ihr Probandurchsatz um 50 %
- Mit dem Schüttelorbit von 1,5 mm erzielen Sie ausgezeichnete Mischergebnisse auf schonende Art
- Der Titramax 1000 ist ein kompaktes Modell mittlerer Größe mit einem Belastungsgewicht von 5 kg
- Die Geschwindigkeit lässt sich von 150 - 1.350 U/min individuell und stufenlos einstellen
- Nutzen Sie die Timerfunktion bis 120 Minuten für eine automatische Beendigung der Schüttelfunktion. Nach Ablauf Ihrer eingestellten Zeit ertönt ein akustisches Signal

Titramax 1000 - Technische Daten

Überhitzungsschutz	selbstzurücksetzend
Zulässige Umgebungsbedingungen	5 – 31 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit 32 – 40 °C linear abnehmend bis max 50% rel. Luftfeuchtigkeit
Gewicht	5,5 kg
Schutzart DIN EN 60529	IP 30
Timer	Ja
Drehzahlbereich	150 - 1.350 U/min
Aufnahmeleistung	31 W
Abmessungen (B/T/H)	320 x 375 x 125 mm
Max. Belastung	5 kg
Betriebsart	Timerfunktion / Dauerbetrieb
Drehzahleinstellung	Drehzahlskala
Orbit / Hubweg	1,5 mm
Nutzfläche	290 x 258 mm
Standardausstattung	Gummiauflage - Aufnahme für 6 Mikrotiterplatten
Neigungswinkel	-
Bewegungsart	kreisförmig vibrierend