

CORIO C-B19 Badthermostat mit Edelstahl-Badgefäß


Die Badthermostate der neuen CORIO Reihe sind mit hochwertigen Badgefäßen aus Edelstahl ausgestattet.

Produktmerkmale

- Modelle für interne Anwendungen
- Leuchtstarke, weiße, weithin gut sichtbare Anzeige
- Integrierte Ablass-Schraube (außer B5)
- Hochwertige Badgefäße aus Edelstahl
- Präzise Temperaturregelung
- Integrierte Ablassschraube



Aufheizzeit



Medium: Wasser

Leistungswerte

230V/50Hz (Schuko Stecker - CEE 7/4 Stecker Type F)

Heizleistung kW	2
Viskosität max. cST	1
Umwälzleistung Förderstrom l/min	6
Umwälzleistung Förderdruck bar	0.1
Stromaufnahme A	9

Technische Daten

Verfügbare Spannungsvarianten

Bestell-Nr. 9 011 419

Verfügbare Spannungsvarianten:

Bad

Badgefäß Edelstahl

Nutzbare Badöffnung cm (B x T / BT) 30 x 35 / 15

9011419.22	100-115V/50-60Hz (Nema N5-15 Stecker)
9011419.33.chn	230V/50-60Hz (CN Stecker)
9011419.33	230V/50-60Hz (Schuko Stecker - CEE 7/4 Stecker Type F)
9011419.04	230V/50-60Hz (UK Stecker Typ BS1363A)
9011419.05	230V/50-60Hz (CH Stecker Typ SEV 1011)

Kühlen

Kühlschlange	Zubehör
--------------	---------

Sonstiges

Klasseneinteilung	Klassifikation I (NFL)
IP Klassifizierung	IP 21
Pumpentyp	Tauchpumpe

Elektronik

Temperaturregelung	PID1
Absolute Temperaturkalibrierung	1-Punkt-Kalibrierung
Temperaturanzeige	LED
Temperatureinstellung	Tastenfeld

Dimensionen und Volumen

Gewicht kg	10.5
Abmessungen cm (B x T x H)	38 x 58 x 42
Füllvolumen l	14 ... 19

Temperaturwerte

Einstellung der Auflösung der Temperaturanzeige °C	0.1
Arbeitstemperaturbereich °C	+20 ... +100
Temperaturkonstanz °C	±0.03
zulässige Umgebungstemp. °C	+5 ... +40
Temperaturanzeigauflösung °C	0.01 ... 0.1

Bei Temperieraufgaben nahe oder unterhalb der Umgebungstemperatur: Kühlschlange oder JULABO Eintauchkühler verwenden.

Alle Vorteile




100% Geprüft.
100% Prüfung. 100% Qualität. Jeder JULABO Thermostat verlässt das Werk erst nach erfolgreicher Qualitätskontrolle.



Grüne Technologie.
Bei der Entwicklung wurde bewusst auf den Einsatz von Materialien und Technologien gesetzt, die unsere Umwelt schonen.



JULABO. Qualität.
Höchste Qualitätsansprüche bei Entwicklung und Fertigung für hochwertige, langlebige Geräte.



Modern. Zuverlässig.
Hochwertige Komponenten in jedem JULABO Thermostaten. Platin-Sensoren, bewährte Motorentechnik, CAN-Bus-Kommunikation und mehr.



Zufrieden.
11 Niederlassungen und über 100 Partner weltweit gewährleisten einen schnellen und kompetenten JULABO Support.



Service 24/7.
Rund um die Uhr finden Sie passendes Zubehör, Datenblätter, Anleitungen, Fallstudien und mehr. www.julabo.com.



Standfest.

Dank Gummifüßen haben CORIO einen sicheren Stand und schonen Ihre Laboreinrichtung.



Quick-Start.

Individuelle JULABO Beratung und ausführliche Anleitungen helfen Ihnen bei der Inbetriebnahme Ihrer Geräte vor Ort.



Brilliant.

Helles Display mit starker Leuchtkraft, auch aus größeren Entfernungen sehr gut ablesbar.



Anschluss. Leicht.

Schräg gestellte Pumpenanschlüsse (M16 x1) erleichtern das Anschließen von Applikationen. Je 2 Schlaucholiven für Schlauch 8/12 mm I.W. inklusive.



Alles vorn.

Bedienelemente und Sicherheitsfunktionen erreichen Sie einfach und bequem von vorn.



Genau.

Verlassen Sie sich darauf. PID1-Regelung und "Active Cooling Control" machen den neuen CORIO präzise und perfekt.



Rastet nicht aus.

Die zusätzliche Verriegelung am Stecker schafft eine sichere Verbindung. Mehr Prozesssicherheit.



Einschalten ... und los.

Intelligentes Bedienkonzept. Mit nur wenigen Handgriffen schnell und sicher einsatzbereit.



Timer. Integriert.

CORIO Thermostate verfügen über eine interne Timer-Funktion. Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Signal und das Gerät schaltet ab. Einstellbereich: 0 ... 999 Minuten.



Frühwarnsystem für Unterniveau

Maximale Sicherheit für die Anwendung, optische und akustische Warnung ermöglicht das rechtzeitige Nachfüllen von Temperierflüssigkeit