

Arbeitsbereich:

Tätigkeit:

## Gefahrstoffbezeichnung

**perform® classic concentrate mucasol**

## Gefahren für Mensch und Umwelt



### GEFAHR

H290

H318

H335

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

Verursacht schwere Augenschäden.

Kann die Atemwege reizen.



## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Einatmen von Dampf vermeiden. Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. • **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen.

Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.

Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.

### Handschutz:

Spritzschutz: Einmalhandschuh aus Nitrilkautschuk z.B. Dermatril (Schichtdicke: 0,11 mm) der Fa. KCL oder Handschuhe anderer Hersteller mit gleichen Schutzwirkungen. Dauerkontakt:

Schutzhandschuh aus Nitrilkautschuk z.B. Camatril (> 480 min, Schichtdicke: 0,40 mm) oder aus

Butylkautschuk z.B. Butoject (>480 min, Schichtdicke: 0,70 mm) der Fa. KCL oder Handschuhe

anderer Hersteller mit gleichen Schutzwirkungen. Dauerkontakt: Schutzhandschuh aus

Butylkautschuk z.B. Butoject (>480 min, Schichtdicke: 0,70 mm) der Fa. KCL oder Handschuhe

anderer Hersteller mit gleichen Schutzwirkungen.

### Augenschutz:

Schutzbrille mit Seitenschutz gemäß EN 166

### Körperschutz:

Arbeitskleidung oder Laborkittel.

### Atemschutz:

Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig.



## Verhalten im Gefahrfall

Notruf: \_\_\_\_\_

**Bei UNFALL, BRANDFALL oder STOFFFREISETZUNG den NOTFALL-und ALARMPPLAN beachten**

### Brandbekämpfung:

Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

### Geeignete Löschmittel:

Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>) Schaum Löschpulver Wassersprühstrahl

### Ungünstige Löschmittel:

KEINEN Wasserstrahl einsetzen.

### Reinigung/Aufnahme:

Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl).

### Umweltschutz:

Eindringen in den Untergrund vermeiden., **WGK 1**

## Erste Hilfe

Notruf: \_\_\_\_\_

### Allgemeine Hinweise:

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

### Einatmung:

An die frische Luft bringen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

### Augenkontakt:

Nach Augenkontakt, Kontaktlinsen entfernen. Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Sofort Arzt hinzuziehen.

### Hautkontakt:

Vorsorglich mit Wasser und Seife waschen.

### Verschlucken:

Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Arzt aufsuchen.

### Ersthelfer:

## Sachgerechte Entsorgung

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen.

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Entsorgung von Produktresten in Abstimmung mit dem Abfallbeauftragten.

Abfallschlüssel-Nr.: AVV 070601\*

### Abfallbeauftragter: